



## Bedienungsanleitung KriBa BASIC

Die Schlauchleitungen dieser Anlage sind vormontiert.

- 1.) Den Zündbrenner an die Schlauchleitung Nr. 1 anschließen (Linksgewinde).
- 2.) Die Feuerwanne mittels Schnellkupplung mit der Schlauchleitung Nr. 2 verbinden.
- 3.) Den Druckregler an eine 5 kg, 11 kg oder 33 kg Propangasflasche anschließen (Linksgewinde). Empfohlen wird eine 11 kg Flasche. Keine Propangasflaschen verwenden, die das Gas über ein Steigerrohr aus der Flüssiggasphase entnehmen, z.B. Flaschen für Gasmotoren (Gabelstapler).
- 4.) Die Feuerwanne mit kaltem Wasser bis zu den Bohrungen füllen (ca. 40 ltr.)
- 5.) Das Wärmeleitblech über den Gasanschluss stecken.
- 6.) Das Ventil an der Gasflasche öffnen und die Schlauchbruchsicherung ca. 3 Sekunden drücken.
- 7.) Die Gaszufuhr am Zündbrenner am großen Handrad öffnen. Mit dem kleinen Handrad die Gasmenge der Zündflamme einstellen und mit einem Gasanzünder anzünden.
- 8.) Das Handrad am Sicherheits-Absperrventil öffnen.
- 9.) Den Hebel am Sicherheits-Absperrventil betätigen. Gas strömt sichtbar mit Blasenbildung im Wasser der Feuerwanne aus. Mittels Zündbrenner das ausströmende Gas sofort entzünden. Auf Windrichtung achten.
- 10.) Den Zündbrenner nur mit erloschener Flamme ablegen. (Haupt- und Zündventil schließen.)
- 11.) Nach erfolgter Löschübung mit einem CO2 Feuerlöscher den Hebel am Sicherheits-Absperrventil loslassen. Die Gaszufuhr ist unterbrochen.
- 12.) Für weitere Löschübungen die Punkte 7 und 9 bis 11 wiederholen.
- 13.) Nach Beendigung der Löschübung alle Ventile schließen. Die Übungsanlage nach den Punkten 1 bis 3 demontieren.