



Vorwort zum Spülanhänger

Der Spülanhänger ist mit Verschiedenen Gerätschaften Ausgestattet, die es erforderlich machen beim Ausleihen einen Verantwortlichen zu benennen mit Telefonischer Erreichbarkeit.

Achtung: Bei Einfahrt in eine Halle unbedingt die Höhe von 3,20 m Beachten.

Wir werden Bemüht sein, den Spülanhänger in einem Einwandfreien Zustand zu Übergeben. Dies macht es aber erforderlich, dass er auch in Sauberen Zustand zurückgegeben wird. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir 100.- € Reinigungskosten in Rechnung stellen.

Der Spülanhänger braucht zwingend einen 32 Amp. Stromanschluß.

1 Zuleitung 20m ist beigelegt.

Wasser kann mit Gardenaschlauch oder Bajonettverschluss zugeführt werden.

Abwasser kann mit einem Schlauch oder KA Rohr DN 50 Abgeführt werden.

Nach Gebrauch muss die Abwasserleitung gründlich gespült werden.

Er ist mit Entkalker, Durchlauferhitzer, Hauben Spülmaschine, Gläserspülmaschine, Besteckpoliermaschine, Fettabscheider Waschmaschine und Trockner ausgestattet.

Wichtig: Die Poliermaschine muss 30 Minuten vor gebrauch Eingeschaltet werden nach Gebrauch noch 30 Minuten Eingeschaltet bleiben. Hier wurde ein Kurzzeitwecker Installiert.

Es sind 50 Geschirrhandtücher zu Paketen mit 10 Stück Verpackt, 10 Einzelverpackte Handtücher, Handtuchspender, 10 Waschmaschinen Tabs, Desinfektionsmittel, Händereinigungsmittel, 2 Packungen Einmalhandschuhe sowie jeweils 1 Kanister Klarspüler 10 Liter und 1 Kanister Geschirrspülmittel 10 Liter verladen.

Auf unserer Internetseite www.feuerwehrverband-saarbruecken.de kann man unter dem Punkt Material Spülanhänger sich alle Funktionen der Maschinen auf einem You Toub Video anschauen .

Hier muss auf die Spezielle Reinigung des Fettabscheiders hingewiesen werden, es gibt hinten links außen einen Ablaufschlauch wo das Fettige Wasser aufgenommen werden kann und Sachgerecht entsorgt werden muss.